



FP0751b

AQUAFIN®-RB400

DIE SCHNELLE MINERALISCHE BAUWERKSABDICHTUNG

Aktuelles für
**PROFI-
KUNDEN**

Juni 2022



Reaktives Dichtungssystem für Neubau und Bestand – sicher die Lösung!

AQUAFIN®-RB400 ist die schnelle mineralische Bauwerksabdichtung von SCHOMBURG. Sie überzeugt mit einer klimaunabhängigen, schnellen und nahezu verlustfreien Durchtrocknung, die eine universelle Anwendung sowie eine Überarbeitung nach bereits 3 h ermöglicht, und so einen echten Mehrwert und einen schnellen Baufortschritt an der Baustelle bietet.

AQUAFIN®-RB400 ist schwindarm und führt so dazu, dass erheblich weniger Schichtdicke als bei herkömmlichen mineralischen Bauwerksabdichtungen verloren geht. Ein geringer Trocknungsverlust nach der Verarbeitung ist so sichergestellt. Dank der reaktiven Abbindung trocknet AQUAFIN®-RB400 nahezu klimaunabhängig durch, lange Wartezeiten werden vermieden und ein wirtschaftlicher Projektfortschritt gewährleistet. Auch bei hoher Luftfeuchtigkeit trocknet AQUAFIN®-RB400 in max. 24 h durch. Geprüft ist die schnelle Bauwerksabdichtung unter anderem nach aktuellen FPD- und MDS-Standards.

Einsatzgebiete:

- zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen
- zur nachträglichen Bauwerksabdichtung
- zur Abdichtung von Behälterkonstruktionen bis 10 m Füllhöhe
- zur Abdichtung von bodentiefen Fenster- und Türelementen
- für alten, fest haftenden Bitumenuntergrund geeignet
- als Innenabdichtung

Verbrauch:

1,2 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke**Jetzt Verbrauchsrechner nutzen:**www.schomburg.com



Bauzentrum GAAC Mittenwalde

GAAC Commerz GmbH Berliner Chaussee 23a 15749 Mittenwalde www.bauzentrum-mittenwalde.de

Alle Preise ohne Dekoration und Accessoires. Angebote solange Vorrat reicht. Die verketteten Maße verstehen sich als ca.-Angaben. Aufgrund von ständigen Weiterentwicklungen der Produkte behalten wir uns technische und optische Änderungen vor. Angebotspreise sind Abholpreise und gelten nur innerhalb Deutschlands. Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes. Alle Preise in €. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. *Unser bisheriger Preis.



Leichte, geschmeidige Spachtelfähigkeit und hervorragend für die maschinelle Streich-/Spritzverarbeitung geeignet!



Aktuelles für
PROFI-KUNDEN

Juni 2022

SCHOMBURG

FP0751c

Die Profi-Lösung für Kellerabdichtungen oder Abdichtungen im Sockelbereich

AQUAFIN®-RB400 kommt als erdberührte Bauwerksabdichtung im Neubau und der Sanierung, als Spritzwasserabdichtung im Sockelbereich, als Abdichtung unter aufgehendem Mauerwerk oder als Innenabdichtung zum Einsatz. Zusammen mit den ASO-Dichtbandprodukten von SCHOMBURG ist die mineralische Bauwerksabdichtung darüber hinaus „geprüft wasserdicht“ als Anschluss an bodentiefe Tür- und Fensterelemente. Ebenso ist AQUAFIN®-RB400 geprüft radondicht und bietet einen sicheren Schutz gegen das gesundheitsschädliche Edelgas. Außergewöhnliche Druckstabilität und exzellente Wasserdichtigkeitswerte sorgen zudem für Sicherheit in der Anwendung und Nutzung.

AQUAFIN®-RB400 – die sichere Lösung auf der Baustelle

- **Reaktive Trocknung**
Nahezu unabhängig von Witterungsverhältnissen trocknet AQUAFIN®-RB400 sicher und schnell durch.
- **Geringer Trocknungsverlust**
AQUAFIN®-RB400 ist schwindarm und führt so dazu, dass erheblich weniger Schichtdicke verloren geht.
- **Überarbeitbar nach 3 Stunden**
Hervorragende Produkteigenschaften stellen einen schnellen Baufortschritt sicher.
- **Geprüft radondicht**
Effizienter und sicherer Radonschutz im Neubau und bei der Sanierung.



AQUAFIN®-RB400

Schnelle mineralische Bauwerksabdichtung
Hochwertige mineralische Bauwerksabdichtung für den Innen- und Außenbereich. Hohe mechanische Festigkeit, hervorragende Wasserdichtigkeit, hohe Druckstabilität, schnelle Trocknung und einfache Verarbeitung. Geeignet für den Einsatz in Keller, Sockelbereich, Außenwand, Innenwand, Decke, Bodenplatte, Fundament, etc. Aquafin RB400 ist ein reaktives Pulver, das bei Kontakt mit Wasser zu einer dichten, wasserundurchlässigen Schicht aushärtet. Die Schicht ist sofort überarbeitbar und kann nach 3 Stunden mit weiteren Schichten überarbeitet werden. Aquafin RB400 ist ein reaktives Pulver, das bei Kontakt mit Wasser zu einer dichten, wasserundurchlässigen Schicht aushärtet. Die Schicht ist sofort überarbeitbar und kann nach 3 Stunden mit weiteren Schichten überarbeitet werden.

Art. Nr.: 230218

SCHOMBURG

Praxis-Infos und Referenzen unter:
www.schomburg.com